

WAVE POWER RACING 10W-60

Täyssynteettinen moottoriöljy henkilöautojen moottoreihin

WAVE POWER RACING 10W-60 on äärimmäisen suorituskykyinen täyssynteettinen laatuöljy, joka toimii mainosti ahdetuissa ja ahtamattomissa bensiini-, diesel- ja nestekaasukäyttöisissä henkilöautojen moottoreissa kaikissa lämpötiloissa ja vaihtelevilla kuormituksilla.

WAVE POWER RACING 10W-60 perustuu laadukkaaseen 100-prosenttisesti synteettiseen PAO-öljyyn (Poly Alpha Olefin), joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Hyvät termiset ominaisuudet, ei hapetu.
- Erinomaiset dispergointi- ja pesuominaisuudet.
- Hyvät alhaisen lämpötilan ominaisuudet varmistavat helpot kylmäkäynnistykset.
- Suojaa tehokkaasti kulumiselta ja korroosiolta, ei vaahtoa.
- Sopii äärimmäisiin ja vaativiin olosuhteisiin.

WAVE POWER RACING 10W-60 ylittää seuraavat luokitukset:

API SL/CF ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 502.00/505.00

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	10W-60
Tiheys lämpötilassa @15°C	kg/m ³	ASTM 4052	851
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa @ 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	173
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa @ 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	24
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	170
Viskositeetti CCS lämpötilassa -25 °C, maksimi	cP	ASTM D5293	7000
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-36
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	11.4
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	1.3