

WAVE POWER RACING 5W-50

Täyssynteettinen moottoriöljy henkilöautojen moottoreihin

WAVE POWER RACING 5W-50 on suorituskykyinen täyssynteettinen laatuöljy, joka toimii mainosti ahdetuissa ja ahtamattomissa bensiini-, diesel- ja nestekaasukäyttöissä henkilöautojen moottoreissa kaikissa lämpötiloissa ja vaihtelevilla kuormituksilla.

WAVE POWER RACING 5W-50 perustuu laadukkaaseen synteettiseen perusöljyyn, jonka ainutlaatuiset lisäaineet varmistavat seuraavat ominaisuudet:

- Hyvät termiset ominaisuudet, ei hapetu.
- Erinomaiset dispergointi- ja pesuominaisuudet.
- Hyvät alhaisen lämpötilan ominaisuudet varmistavat helpot kylmäkäynnistykset.
- Suojaa tehokkaasti kulumiselta ja korroosiolta, ei vaahtoa.
- Sopii äärimmäisiin ja vaativiin olosuhteisiin.

WAVE POWER RACING 5W-50 ylittää seuraavat luokitukset:

API SM/CF ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 502.00/505.00

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	5W-50
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM 4052	859
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm ² /s	ASTM D7042	111
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	18.2
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	181
Viskositeetti CCS lämpötilassa -30 °C, maksimi	cP	ASTM D5293	6600
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-39
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	9.7
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	1.16