

## **WAVE POWER SL 10W-40**

### **Puolisyntheettinen henkilöautojen moottoriöljy**

**WAVE POWER SL 10W-40** on suorituskykyinen puolisyntheettinen yleisöljy ahdettuihin tai ahtamattomiin henkilö- tai pakettiautonmoottoreihin. Tämä tuote ei sovi hiukkasloukulla (DPF) varustettuihin dieselmootoreihin.

**WAVE POWER SL 10W-40** on koostettu laadukkaista synteettisistä perusöljyistä, jotka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Toimii mainiosti myös kylmässä.
- Suojaa kylmäkäynnistyksissä kulumiselta.
- Hyvät termiset ominaisuudet ja hyvä hapettumisen kesto.
- Erinomainen suojaus vaahtoamista, korroosiota ja kulumista vastaan.
- Hyvä dispergointi- ja pesutaso.
- Korkea viskositeetti-indeksi.

**WAVE POWER SL 10W-40** ylittää seuraavat luokitukset:

**Hyväksytty** MB-Approval 229.1 VW 501.01/505.00

**Ylittää** API SL/CF ACEA A3/B4

### **Tekniset Tiedot**

<b>Ominaisuudet</b>	<b>Yksikkö</b>	<b>Menetelmä</b>	<b>Tyypillinen arvo</b>
SAE Grade		SAE J300	10W-40
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM 4052	874
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	97
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	14.2
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	150
Viskositeetti CCS lämpötilassa -25 °C, maksimi	cP	ASTM D5293	6600
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-39
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	7.9
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	0.95