

WAVE POWER LL 5W-30

Täyssynteettinen LOW SAPS -moottoriöljy henkilöautojen moottoreihin

WAVE POWER LL 5W-30 on suorituskykyinen, polttoainetta säästävä täyssynteettinen LOW SAPS -moottoriöljy sellaisiin henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmootoreihin, joissa öljyn pitää täyttää VAG-normi 504.00/507.00. Se sopii myös moottoreihin, joissa vaatimuksena ovat MB 229.51 ja BMW LL-04.

Huomautus: ei sovi TDI-moottoreihin R5 ja V10 eikä moottoreihin, joissa öljyn pitää olla VAG-normin VW 506.01 mukaista.

WAVE POWER LL 5W-30 perustuu laadukkaisiin synteettisiin perusöljyihin, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Toimii mainiosti myös kylmässä.
- Suojaa kylmäkäynnistyksissä kulumiselta.
- Hyvät termiset ominaisuudet ja hyvä hapettumisen kesto.
- Erinomainen suojaus vaahtoamista, korroosiota ja kulumista vastaan.
- Hyvä dispergointi- ja pesutaso.
- Korkea viskositeetti-indeksi.
- Mahdollistaa öljynvaihtovälin pidentämisen.
- Sopii myös moottoreihin, joissa on muu katalyysaattori, kuten TWC.

WAVE POWER LL 5W-30 ylittää seuraavat luokitukset:

Hyväksytty BMW LL-04 MB-Approval 229.51 VW 504.00/507.00

Ylittää ACEA A3/B4, C3

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	5W-30
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM 4052	852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm ² /s	ASTM D7042	73.7
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.7
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	180
Viskositeetti CCS lämpötilassa -30 °C, maksimi	cP	ASTM D5293	6600
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>210
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-42
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	5.5
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	0.7