

WAVE POWER LE 5W-30

Täyssynteettinen MID SAPS -moottoriöljy henkilöautojen moottoreihin

WAVE POWER LE 5W-30 on suorituskykyinen, 100-prosenttisesti synteettiseen teknologiaan perustuva MID SAPS -moottoriöljy uusimman sukupolven ahdettuihin tai ahtamattomiin henkilö- tai pakettiautonmoottoreihin.

WAVE POWER LE 5W-30 kehitetty sekä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmällä varustettuihin että ilman sellaista oleviin moottoreihin.

WAVE POWER LE 5W-30 perustuu suorituskykyiseen 100-prosenttisesti synteettiseen perusöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Hyvät termiset ominaisuudet, ei hapetu.
- MID SAPS -teknologia.
- Suojaa tehokkaasti kulumiselta ja korroosiolta, ei vaahtoa.
- Hyvät alhaisen lämpötilan ominaisuudet varmistavat helpot kylmäkäynnistykset.
- Sopii dieselmoottoreihin, joissa on pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä.
- Säästää polttoainetta.

WAVE POWER LE 5W-30 ylittää seuraavat luokitukset:

Hyväksytty MB-hyväksyntä 229.51 BMW LL-04 VW 502.00/505.00

Ylittää API SN/CF ACEA A3/B4, C3 Renault RN 0700/0710

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	5W-30
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM 4052	853
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm ² /s	ASTM D7042	70
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	12.2
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	170
Viskositeetti CCS lämpötilassa -30 °C, maksimi	cP	ASTM D5293	6600
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-36
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	7.6
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	0.8