

WAVE POWER FEC 5W-30

Täyssynteettinen moottoriöljy henkilöautojen moottoreihin

WAVE POWER FEC 5W-30 on suorituskykyinen, polttoainetta säästävä täyssynteettinen moottoriöljy ahdettuihin tai ahtamattomiin henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmootoreihin, jotka on suunniteltu uusimman sukupolven Ford-autoihin ja muihin autoihin, joissa vaatimuksena on ACEA A5/B5. Tämä tuote ei sovi dieselmootoreihin, joissa on hiukkasloukku (DPF).

WAVE POWER FEC 5W-30 on koostettu laadukkaista synteettisistä perusöljyistä ja ainutlaatuisesta lisäaineiden yhdistelmästä, jolla saadaan seuraavat ominaisuudet:

- Toimii mainiosti myös kylmässä.
- Suojaa kylmäkäynnistyksissä kulumiselta.
- Hyvät termiset ominaisuudet ja hyvä hapettumisen kesto.
- Erinomainen suojaus vaahtoamista, korroosiota ja kulumista vastaan.
- Hyvä dispergointi- ja pesutaso.
- Korkea viskositeetti-indeksi.
- Mahdollistaa pitkän öljynvaihtovälin.

WAVE POWER FEC 5W-30 ylittää seuraavat luokitukset:

API SL/CF

Ford WSS M2C913-C

ACEA A5/B5

Ford WSS-M2C913-D

ACEA A1/B1

Renault 0700

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	5W-30
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM 4052	853
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm ² /s	ASTM D7042	54.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9.9
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	170
Viskositeetti CCS lämpötilassa -30 °C, maksimi	cP	ASTM D5293	6600
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	210
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-39
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	9.0
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	1.08