

WAVE POWER BLL 5W-30

Täyssynteettinen LOW SAPS -moottoriöljy henkilöautojen moottoreihin

WAVE POWER BLL 5W-30 on suorituskykyinen, polttoainetta säästävä täyssynteettinen LOW SAPS -moottoriöljy sellaisiin henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmootoreihin, joissa öljyn pitää täyttää VAG-normi 504.00/507.00. Se sopii myös moottoreihin, joissa vaatimuksena ovat MB 229.51 ja BMW LL-04.

Huomautus: ei sovi TDI-moottoreihin R5 ja V10 eikä moottoreihin, joissa öljyn pitää olla VAG-normin VW 506.01 mukaista.

WAVE POWER BLL 5W-30 on koostettu laadukkaista synteettisistä perusöljyistä, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Toimii mainiosti myös kylmässä.
- Suojaa kylmäkäynnistyksissä kulumiselta.
- Hyvät termiset ominaisuudet ja hyvä hapettumisen kesto.
- Erinomainen suojaus vaahtoamista, korroosiota ja kulumista vastaan.
- Hyvä dispergointi- ja pesutaso.
- Korkea viskositeetti-indeksi.
- Mahdollistaa öljynvaihtovälin pidentämisen.
- Sopii myös moottoreihin, joissa on muu katalysaattori, kuten TWC.

WAVE POWER BLL 5W-30 ylittää seuraavat luokitukset:

ACEA A3/B4, C3

VW 504.00/507.00

MB 229.51

BMW LL-04

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	5W-30
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM 4052	855
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm ² /s	ASTM D7042	65.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.3
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	168
Viskositeetti CCS lämpötilassa -30 °C, maksimi	cP	ASTM D5293	6600
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	210
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-42
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	5.5
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	0.7