

WAVE POWER SN 0W-30

Täyssynteettinen moottoriöljy henkilöautojen moottoreihin

WAVE POWER SN 0W-30 on suorituskykyinen, polttoainetta säästävä 100-prosenttisesti synteettiseen ja PAO-teknologiaan perustuva moottoriöljy uusimman sukupolven henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmootoreihin, joissa öljyn pitää täyttää ACEA A5/B5 -vaatimus. Se sopii kaikkiin moottoreihin, jotka edellyttävät ACEA C2 ja PSA B71 2290 -suorituskykyvaatimusten täyttymistä.

WAVE POWER SN 0W-30 perustuu suorituskykyiseen synteettiseen PAO-perusöljyyn (PolyAlphaOlefine), joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Hyvät termiset ominaisuudet, ei hapetu.
- Säästää polttoainetta.
- Suojaa tehokkaasti kulumiselta ja korroosiolta, ei vaahtoa.
- Hyvät alhaisen lämpötilan ominaisuudet varmistavat helpot kylmäkäynnistykset.
- Mahdollistaa pitkän öljynvaihtovälin.

WAVE POWER SN 0W-30 ylittää seuraavat luokitukset:

API SN/CF

ACEA A1/B1

ACEA A5/B5

ACEA C2

PSA B71 2290

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	0W-30
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM 4052	856
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm ² /s	ASTM D7042	70
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	10.5
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	165
Viskositeetti CCS lämpötilassa -35 °C, maksimi	cP	ASTM D5293	6200
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-39
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	7.5
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	0.79