

TIDAL MONO POWER CF 40

Raskaaseen käyttöön tarkoitettu mineraaliöljypohjainen dieselmoottoriöljy

TIDAL MONO POWER CF 40 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu dieselmoottoriöljy. Se on kehitetty täyttämään monenlaisten vaativissa olosuhteissa käytettyjen dieselmoottoreiden asettamat vaatimukset.

TIDAL MONO POWER CF 40 sopii monenlaisiin tie- ja maastoajoneuvoihin, joihin suositellaan API CF -öljyä.

TIDAL MONO POWER CF 40 perustuu laadukkaaseen jalostettuun mineraaliöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Hyvät termiset ominaisuudet ja hyvä hapettumisen kesto.
- Torjuu tehokkaasti kulumista ja korroosiota, ei vaahtoa.
- Hyvät dispergointi- ja pesuominaisuudet.

TIDAL MONO POWER CF 40 ylittää seuraavat luokitukset:
API CF/SF MTU Type 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	40
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM 4052	898
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm ² /s	ASTM D7042	152
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14.5
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	99
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-24
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	10.5