

STREAM POWER 2T

Kaksitahtimoottoripyöräöljy

STREAM POWER 2T on laadukas voiteluöljy, joka sopii monenlaisissa koneissa käytettyihin ilmajäähdytettyihin kaksitahtimoottoreihin.

STREAM POWER 2T perustuu laadukkaisiin perusöljyihin, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Erinomainen voitelukyky suojaa mäntää naarmuuntumiselta ja moottorin komponentteja kulumiselta.
- Testattu lisäaineistus rajoittaa moottorin ja pakojärjestelmän karsoittumista.
- Tuhkaa vähentävä koostumus estää ennenaikaisen sytytyksen ja sytytystulpan karsoittumisen.
- Sekoittuu helposti bensiiniin niin, että seos pysyy tasaisena myös kylmässä.

STREAM POWER 2T ylittää seuraavat luokitukset:

API TC JASO FB

Tekniset Tiedot

| Ominaisuudet | Yksikkö | Menetelmä | Tyypillinen arvo |
|--|--------------------|------------|------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C | kg/m ³ | ASTM D4052 | 880 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C | mm ² /s | ASTM D445 | 73 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C | mm ² /s | ASTM D445 | 9.4 |
| Viskositeetti-indeksi | | ASTM D2270 | 105 |
| Leimahduspiste COC | °C | ASTM D92 | >201 |
| Jähmettymispiste | °C | ASTM D97 | -30 |
| Kokonaisemäsluku | mgKOH/g | ASTM D2896 | 1.2 |
| Sulfaattituhka | %Wt | ASTM D78 | 0.25 |