

STREAM POWER 4T 10W-50

Puolisyntheettinen nelitahtiöljy moottoripyöriin

STREAM POWER 4T 10W-50 on puolisyntheettinen nelitahtisiin bensiinimoottoreihin kehitetty öljy. Se on kehitetty erityisesti uusimpien tehokkaiden moottoripyörien ilmajäähdytettyihin nelitahtimoottoreihin. Se suojaa tehokkaasti moottoripyörän nelitahtimoottoria, vaihteistoa ja märkäkytkintä ja varmistaa niiden luotettavan toiminnan haastavissakin olosuhteissa ja lämpötiloissa.

STREAM POWER 4T 10W-50 perustuu suorituskykyiseen synteettiseen ja mineraalipohjaiseen perusöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Kestää mainiosti kuumuutta, ei hapetu.
- Poikkeuksellisen hyvät kulumiselta, ruostumiselta ja korroosiolta suojaavat ominaisuudet.
- Hallitut kitkaominaisuudet eliminoivat kytkimen luiston.
- Parantunut teho, pienempi polttoaineenkulutus, parempi ajettavuus.
- Hyvät dispergointi- ja pesuominaisuudet.
- Eriomaisen leikkautumislujuuden ansiosta viskositeetti säilyy kovassa kuumuudessa ja rasituksessa.
- Antaa paremman suojan kulumista vastaan.
- Koska öljy säilyttää juoksevuuksensa kylmässä, käynnistäminen on helppoa kylmässäkin.
- Varmistaa tehokkaan voitelun ja suojan kulumiselta moottoria käynnistettäessä.
- Vähäinen haihtuvuus vähentää öljynkulutusta ja hiilivetypäästöjä.

STREAM POWER 4T 10W-50 ylittää seuraavat luokitukset:

API SL JASO MA

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	871
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	121
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D445	17.8
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	160
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-39
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	7.3