

STREAM POWER 2T EXTRA

Puolisyntheettinen kaksitahtimoottoripyöräöljy

STREAM POWER 2T EXTRA on erittäin suorituskykyinen puolisyntheettinen voiteluaine, joka on kehitetty erityisesti ilmajäähdytettyihin bensiinimoottoreihin, joissa on öljyn suihkutusta tai esisekoitusta.

STREAM POWER 2T EXTRA perustuu suorituskykyiseen synteettiseen perusöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Mainio suoja männän naarmuuntumista ja moottorin komponenttien kulumista vastaan.
- Antaa erinomaisen suojan karstoittumista ja pakoputken tukkeutumista vastaan.
- Pidentää moottorin käyttöikä ja säilyttää sen tehon.
- Tuhkaa vähentävä lisäaineistus estää ennen aikaisen sytytyksen ja sytytystulpan karstoittumisen.
- Valikoitu synteettinen perusöljy vähentää näkyvää savutusta.
- Sekoittuu helposti bensiiniin niin, että seos pysyy tasaisena myös kylmässä.

STREAM POWER 2T EXTRA ylittää seuraavat luokitukset:

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	883
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	62.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D445	9.5
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	135
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	85
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-36
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	1.4
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D78	0.14