

## STREAM POWER SYN 2T

### Täyssynteettinen kaksitahtimoottoripyöräöljy

**STREAM POWER SYN 2T** on erittäin suorituskykyinen synteettinen voiteluaine, joka on kehitetty erityisesti ankarissa oloissa käytettyihin kaksitahtisiin moottoripyöriin ja skoottereihin.

**STREAM POWER SYN 2T** perustuu suorituskykyiseen synteettiseen perusöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Poikkeuksellisen hyvä suoja männän naarmuuntumista ja moottorin komponenttien kulumista vastaan.
- Antaa erinomaisen suojan karstoittumista ja pakoputken tukkeutumista vastaan.
- Pidentää moottorin käyttöikää ja säilyttää sen tehon.
- Valikoitu synteettinen perusöljy vähentää näkyvää savutusta.
- Tuhkaa vähentävä lisäaineistus estää ennenaikaisen sytytyksen ja sytytystulppien karstoittumisen.
- Sekoittuu helposti bensiiniin niin, että seos pysyy tasaisena myös kylmässä.

**STREAM POWER SYN 2T** ylittää seuraavat luokitukset:

API TC      JASO FD      ISO-L-EGD

### Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	883
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	33.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	6.9
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	175
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	90
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-54
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	1.5
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D78	0.13