

## STREAM POWER 4T EXTRA

### Täyssynteettinen nelitahtiöljy moottoripyöriin

**STREAM POWER 4T EXTRA** on nelitahtisiin bensiinimoottoreihin kehitetty öljy. Se on kehitetty erityisesti uusimpien tehokkaiden moottoripyörien ilmajäähdytettyihin nelitahtimoottoreihin. Se suojaa tehokkaasti moottoripyörän nelitahtimoottoria, vaihteistoa ja märkäkytkintä ja varmistaa niiden luotettavan toiminnan haastavissakin olosuhteissa ja lämpötiloissa.

**STREAM POWER 4T EXTRA** perustuu suorituskykyiseen synteettiseen perusöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Kestää mainiosti kuumuutta, ei hapetu.
- Poikkeuksellisen hyvät kulumiselta, ruostumiselta ja korroosiolta suojaavat ominaisuudet.
- Hallitut kitkaominaisuudet eliminoivat kytkimen luiston.
- Parantunut teho, pienempi polttoaineenkulutus, parempi ajettavuus.
- Hyvät dispergointi- ja pesuominaisuudet.
- Eriomaisen leikkautumislujouden ansiosta viskositeetti säilyy kovassa kuumuudessa ja rasituksessa hidastaen komponenttien kulumista.
- Mainiot kylmäominaisuudet helpottavat käynnistystä matalissa lämpötiloissa ja varmistavat tehokkaan voitelun ja suojan kulumista vastaan moottoria käynnistettäessä.
- Vähäinen haihtuvuus vähentää öljynkulutusta ja hiilivetypäästöjä.

**STREAM POWER 4T EXTRA** ylittää seuraavat luokitukset:

JASO MA2            API SL

### Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade			5W-40
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	839
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	82
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	13.6
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	171
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-45
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	10.5
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	1.2