

STREAM POWER 4T

Puolisynteettinen nelitahtiöljy moottoripyöriin

STREAM POWER 4T on puolisynteettinen nelitahtisiin bensiinimoottoreihin kehitetty öljy. Se on kehitetty erityisesti uusimpien tehokkaiden moottoripyörien ilmajäähdytettyihin nelitahtimoottoreihin. Se suojaa tehokkaasti moottoripyörän nelitahtimoottoria, vaihteistoa ja märkäkytkintä ja varmistaa niiden luotettavan toiminnan haastavissakin olosuhteissa ja lämpötiloissa.

STREAM POWER 4T perustuu suorituskykyiseen synteettiseen perusöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Erinomaiset kulumiselta, ruostumiselta ja korroosiolta suojaavat ominaisuudet.
- Mainio kuumuuden ja hapettumisen kesto.
- Hallitut kitkaominaisuudet eliminoivat kytkimen luiston ja parantavat ajettavuutta.
- Erinomaiset dispergointi- ja pesuominaisuudet.

STREAM POWER 4T ylittää seuraavat luokitukset:

JASO MA API SL

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade			10W-40
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	872
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	99
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.5
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	160
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-33
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	7.8
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	0.95