

## **AUTOGEAR POWER MP 85W-140**

### **Vaihteistoöljy autoihin**

**AUTOGEAR POWER MP 85W-140** on suorituskykyinen vaihteistoöljy, joka on suunniteltu voitelemaan mainiosta monenlaisia autojen vaihteistoja, akseleita ja vetopyörästäjä.

**AUTOGEAR POWER MP 85W-140** perustuu laadukkaaseen mineraaliöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Hyvät EP- ja kulumisenesto-ominaisuudet.
- Hyvät termiset ominaisuudet ja hyvä hapettumisen kesto.
- Tehokas suojaus ruostetta, kulumista ja korroosiota vastaan.
- Koska öljy säilyttää juoksevuuutensa kylmässä, käynnistäminen on helppoa pakkasellakin.
- Hyvät vaahtoutumattomuusominaisuudet varmistavat, että öljykalvo kestää ja voitelu on tehokasta.
- Sopii kaikille tiivistemateriaaleille.

**AUTOGEAR POWER MP 85W-140** ylittää seuraavat luokitukset:

API GL-5                      MIL-L-2105D                      MAN 342 M2  
ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

### **Tekniset Tiedot**

<b>Ominaisuudet</b>	<b>Yksikkö</b>	<b>Menetelmä</b>	<b>Tyypillinen arvo</b>
SAE Grade		SAE J3000	85W-140
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	906
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	395
Kin. Viskositeetti lämpötilassa	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	28.4
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	99
Viskositeetti lämpötilassa -26°C	cP	ASTM D2983	150000
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-12