

## AUTOGEAR POWER SYN 75W-90

### Täyssynteettinen vaihteistoöljy autoihin

**AUTOGEAR POWER SYN 75W-90** on korkealaatuinen, polttoainetta säästävä, täyssynteettinen koko voimalinjan vaihteistoöljy. Se on suunniteltu kevyisiin ja raskaisiin tavara-autoihin ja kaikkein vaativimmissa olosuhteissa käytettyihin maastoajoneuvoihin. Ainutlaatuisen lisäaineistuksen ansiosta taka-akseleissa sekä synkronoiduissa ja synkronisoimattomissa manuaalivaihteistoissa voidaan käyttää samaa voiteluainetta.

**AUTOGEAR POWER SYN 75W-90** perustuu laadukkaaseen synteettiseen perusöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Poikkeuksellisen hyvä kuumuuden ja hapettumisen kesto.
- Poikkeuksellisen hyvät kuormitettavuusominaisuudet.
- Tehokas suojaus ruostetta ja korroosiota vastaan.
- Koska öljy säilyttää juoksevuuksensa kylmässä, vaihtaminen pakkasella on sujuvampaa.
- Poikkeuksellisen hyvä leikkautumislujuus.
- Hyvät kitkaominaisuudet parantavat polttoainetaloutta ja tekevät vaihtamisesta sujuvampaa.

**AUTOGEAR POWER SYN 75W-90** ylittää seuraavat luokitukset:

API GL-4/5, MT-1      MAN M3343S      MIL-PRF-2105E      Scania STO 1:0  
MB 235.0      ZF TE-ML 02B/05A/07A/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A  
SAE J2360      MACK GO-J      MAN 341 E2

### Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J3000	75W-90
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	878
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	94.2
Kin. Viskositeetti lämpötilassa	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	15.2
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	171
Viskositeetti lämpötilassa -26°C	cP	ASTM D2983	150000
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-36