

GEAR POWER TO-4 50

Powershift-vaihteistoöljy raskaisiin ajoneuvoihin

GEAR POWER TO-4 50 on suunniteltu nimenomaan maansiirrossa, kaivoksissa, metsänhakuksissa, tiekuljetuksissa ja maataloudessa käytettyjen raskaiden ajoneuvojen powershift-vaihteistoihin, vetopyörästöihin ja märkiin jarruihin.

GEAR POWER TO-4 50 on koostettu pitkälle jalostetusta mineraalipohjaisesta perusöljystä, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Erinomaiset termiset ominaisuudet, ei hapetu.
- Erinomaiset dispergointi- ja pesuominaisuudet.
- Hyvät vaahtoamista, kulumista ja korroosiota estävät ominaisuudet.
- Antaa hyvän suojan sylinterin kiillottumista vastaan.
- Mahdollistaa öljynvaihtovälin pidentämisen.

GEAR POWER TO-4 50 ylittää seuraavat luokitukset:

Caterpillar TO-4 Komatsu KES 07.868.1 Allison C4 API CF-2/CF ZF TE-ML 03

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J3000	50
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	900
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40	mm ² /s	ASTM D7042	210
Kin. Viskositeetti lämpötilassa	mm ² /s	ASTM D7042	18.4
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	98
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-15
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	7.6