

UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W

Universal Tractor Oil Universal (UTTO)

UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W on suorituskykyinen neste traktoreiden ja maastoajoneuvojen vaihteistoihin, hydraulijärjestelmiin ja märkiin jarrujärjestelmiin. Nämä nesteet on tarkoitettu sinne, missä vaihteistot, vetopyörästöt ja hydraulijärjestelmät saavat öljyn yhteisestä säiliöstä. Ne on tarkoitettu parantamaan maataloustraktoreiden ja muiden traktoreiden suorituskykyä.

UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W perustuu laadukkaaseen mineraaliöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Paremmat kitkaominaisuudet, jotka optimoivat kytkimen toiminnan ja varmistavat märkien jarrujen meluttoman toiminnan.
- Korkea viskositeetti-indeksi yhdessä suuren leikkauslujuuden kanssa takaavat jatkuvan toimivuuden.
- Erinomainen juoksevuus takaa hyvän reagoitokyvyn ja voitelun alhaisissa lämpötiloissa.
- Mainio kyky estää kulumista ja äärimmäisen hyvät paineominaisuudet pidentävät laitteiden käyttöikää ja alentavat huoltokustannuksia.
- Monikäyttöisyyden ansiosta varastoitavia öljyjä tarvitaan vähemmän, mikä auttaa välttämään likaantumista ja käyttövirheitä.

UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W ylittää seuraavat luokitukset:

API GL-4 NH Mat 3525/3526 JD J20C Volvo WB 101
ZF TE-ML 03E/05E MF 1135/1143/1145

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	85W
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	885
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40	mm ² /s	ASTM D7042	71
Kin. Viskositeetti lämpötilassa	mm ² /s	ASTM D7042	11.6
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	160
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-39
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	8.8