

AUTOGEAR POWER TX 75W-80

Täyssynteettinen yleisvaihteistoöljy

AUTOGEAR POWER TX 75W-80 on laadukas, polttoainetta säästävä, synteettinen, termisesti stabiili ja pitkäikäinen vaihteistoöljy henkilö- ja tavara-autoihin, joissa erilaisilla synkronointimekanismeilla, uusimmat hiileen perustuvat mukaan lukien, varustetut manuaalivaihteistot.

AUTOGEAR POWER TX 75W-80 perustuu laadukkaaseen synteettiseen öljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Poikkeuksellisen hyvä kuumuuden ja hapettumisen kesto.
- Mainiot voiteluominaisuudet auttavat parantamaan polttoainetaloutta.
- Poikkeuksellisen hyvät kuormitettavuusominaisuudet.
- Tehokas suojaus ruostetta ja korroosiota vastaan.
- Koska öljy säilyttää juoksevuuksensa kylmässä, vaihtaminen pakkasella on sujuvampaa.
- Erilaisilla materiaaleilla hiili mukaan luettuna synkronoituvat vaihteet kytkeytyvät hyvin.
- Hyvät kitkaominaisuudet parantavat polttoainetaloutta ja tekevät vaihtamisesta sujuvampaa.

AUTOGEAR POWER TX 75W-80 ylittää seuraavat luokitukset:

API GL-5	MB 235.4	Volvo 97305	MAN 341 E3
MAN 341 Z4	Iveco	Renault B0032/2	Eaton Europe
ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K			

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J3000	75W-80
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	862
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40	mm ² /s	ASTM D7042	58.5
Kin. Viskositeetti lämpötilassa	mm ² /s	ASTM D7042	9.8
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	155
Viskositeetti CCS lämpötilassa -40	cP	ASTM D2983	150000
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-39