

LUNA GREASE EP 00

Autoihin ja teollisuuteen tarkoitettu yleisrasva

LUNA GREASE EP 00 on laadukas EP-litiumyleisrasva, joka sopii autoihin ja teollisuuteen. EP-00-konsistenssin ansiosta se sopii keskusvoitelujärjestelmiin.

LUNA GREASE EP 00 perustuu laadukkaaseen mineraaliöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Hyvä mekaaninen stabiilisuus.
- Suuri kuormitettavuus.
- Hyvä korroosiosuoja.
- Helppo pumpata matalissa lämpötiloissa.

LUNA GREASE EP 00 ylittää seuraavat luokitukset:

DIN 51502
ISO-L-XCBEB00

ISO 6743

GB00G-30

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelm	Tyypillinen arvo
NLGI Grade		ASTM D217	00
Sakeutusaine			Lithium
Perusöljyn viskositeetti lämpötilassa 40	mm ² /s	ISO 12058	280
Perusöljyn viskositeetti lämpötilassa	mm ² /s	ISO 12058	20
Väri		Katsomalla	Ruskea
Tippumislämpötila	°C	IP 396	>160
Noin-tiheys lämpötilassa 20 °C	kg/m	IPPM-CS/03	930
Nelikuulatesti	N	DIN 51350-4	2600
Lämpötila-alue Jatkuva käyttö Hetkellisesti korkeintaan			-30C... +100°C +120°C
Tunkeuma 60 iskua		ISO 2137	400-430
Kuparikorroosio 24 tunnin jälkeen (100		ASTM D4048	1
Vedenkestävyys		DIN 51807-1	1-90
Nelikuula-kulumisjälki 1 tunnin jälkeen / 400 N	mm	DIN 51350-5	0.5
Virtauspaine (30 °C)	hPa	DIN 51804	<1400