

LUNA GREASE EP 2

Autoihin ja teollisuuteen tarkoitettu yleisrasva

LUNA GREASE EP 2 on laadukas EP-2-litiumyleisrasva, joka sopii autoihin, maatalouskoneisiin ja teollisuuteen. LUNA GREASE EP 2 sopii mitä erilaisimpiin liuku- ja vierintälaakereihin.

LUNA GREASE EP 2 perustuu laadukkaaseen mineraaliöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Hyvä mekaaninen stabiilisuus.
- Suuri kuormitettavuus.
- Hyvä korroosiosuoja.
- Helppo pumpata matalissa lämpötiloissa.
- Sopii kuormitettuihin laakereihin ja myös märkiin ympäristöihin.

LUNA GREASE EP 2 ylittää seuraavat luokitukset:

DIN 51502
ISO-L-XCCFB2

ISO 6743-9

KP2K-30

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
NLGI Grade		ASTM D217	2
Sakeutusaine			Lithium
Perusöljyn viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm ² /s	ISO 12058	280
Perusöljyn viskositeetti lämpötilassa	mm ² /s	ISO 12058	20
Väri		Katsomalla	Vaaleanruskea
Tippumislämpötila	°C	IP 396	>180
Noin-tiheys lämpötilassa 20 °C	kg/m	IPPM-CS/03	910
Nelikuulatesti	N	DIN 51350-4	2600
Lämpötila-alue Jatkuva käyttö Hetkellisesti korkeintaan			-30C ... +130°C +150°C
Tunkeuma 60 iskua		ISO 2137	265-295
Kuparikorroosio 24 tunnin jälkeen (100		ASTM D4048	1b
Vedenkestävyys		DIN 51807-1	1-90
Nelikuula-kulumisjälki 1 tunnin jälkeen / 400 N	mm	DIN 51350-5	0.4
Virtauspaine (30 °C)	hPa	DIN 51804	<1400