

ATF POWER LG6

Täyssynteettinen ATF-öljy ZF 6-automaattivaihteistoihin

ATF POWER LG6 on suorituskykyinen täyssynteettinen ja pitkään kestävä ATF-öljy, joka on kehitetty kaikille 6-vaihteisille ZF-vaihteistoille, joille valmistaja vaatii spesifikaation M.1375-4.

ATF POWER LG6 perustuu täyssynteettiseen perusöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Erinomaiset termiset ominaisuudet, ei hapetu.
- Erinomainen voitelu jopa äärimmäisissä olosuhteissa.
- Suojaa tehokkaasti kulumiselta ja korroosiolta, ei vaahtoa.
- Hyvä leikkautumislujuus.
- Hyvin alhainen jähmettymispiste, joten öljyä voidaan käyttää myös hyvin kylmässä.
- Korkea viskositeetti-indeksi.

ATF POWER LG6 ylittää seuraavat luokitukset:

M.1375-4
Hyundai SP-IV

VW G 055 005
Mercon LV

Toyota Type WS
Dexron VI

Nissan Matic
JWS 3324

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	840
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40	mm ² /s	ASTM D7042	26.8
Kin. Viskositeetti lämpötilassa	mm ² /s	ASTM D7042	5.6
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	151
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-54
FZG-testi, A/16, 6/90		DIN ISO 14635	>12