

AUTOGEAR POWER SEMI SYN 75W-90

Puolisyntheettinen autojen vaihteistoöljy

AUTOGEAR POWER SEMI SYN 75W-90 on korkealaatuinen, polttoainetta säästävä, puolisyntheettiseen teknologiaan perustuva koko voimalinjan vaihteistoöljy. Se on suunniteltu kevyisiin ja raskaisiin tavara-autoihin ja kaikkein vaativimmissa olosuhteissa käytettyihin maastoajoneuvoihin. Ainutlaatuisen lisäaineistuksen ansiosta taka-akseleissa sekä synkronoiduissa ja synkronisoimattomissa manuaalivaihteistoissa voidaan käyttää samaa voiteluainetta.

AUTOGEAR POWER SEMI SYN 75W-90 perustuu laadukkaaseen mineraaliöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Poikkeuksellisen hyvä kuumuuden ja hapettumisen kesto.
- Poikkeuksellisen hyvät kuormitettavuusominaisuudet.
- Tehokas suojaus ruostetta ja korroosiota vastaan.
- Koska öljy säilyttää juoksevuuksensa kylmässä, vaihtaminen pakkasella on sujuvampaa.
- Poikkeuksellisen hyvä leikkautumislujuus.
- Hyvät kitkaominaisuudet parantavat polttoainetaloutta ja tekevät vaihtamisesta sujuvampaa.

AUTOGEAR POWER SEMI SYN 75W-90 ylittää seuraavat luokitukset:

API GL-4/GL-5	MIL-L-PRF-2105E	API MT-1
Mack GO-J	MAN 341 Type Z2	MAN 341 Type Z2
MAN 342 Type M2	MB 235.0	Scania STO-1
SAE J2360	Arvin Meritor 0-76-N	ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J3000	75W-90
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	878
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40	mm ² /s	ASTM D7042	94.2
Kin. Viskositeetti lämpötilassa	mm ² /s	ASTM D7042	15.2
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	171
Viskositeetti lämpötilassa -40°C	cP	ASTM D2983	150000
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-36