

## WAVE POWER C2 5W-30

Täyssynteettinen MID SAPS -moottoriöljy henkilöautojen moottoreihin

**WAVE POWER C2 5W-30** on suorituskykyinen, polttoainetta säästävä täyssynteettinen MID SAPS -moottoriöljy uusimman sukupolven henkilö- ja pakettiautojen dieselmootoreihin, joissa öljyn pitää täyttää **PSA B71 2290** -vaatimus. Se sopii kaikkiin moottoreihin, jotka edellyttävät ACEA A5/B5, C2 -suorituskykyvaatimuksen täyttymistä.

**WAVE POWER C2 5W-30** perustuu suorituskykyiseen synteettiseen perusöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Hyvät termiset ominaisuudet, ei hapetu.
- Säästää polttoainetta.
- Suojaa tehokkaasti kulumiselta ja korroosiolta, ei vaahtoa.
- Hyvät alhaisen lämpötilan ominaisuudet varmistavat helpot kylmäkäynnistykset.
- Mahdollistaa pitkän öljynvaihtovälin.

**WAVE POWER C2 5W-30** ylittää seuraavat luokitukset:

API SN/CF      ACEA A1/B1      ACEA A5/B5      ACEA C2  
PSA B71 2290      Renault 0700

### Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	5W-30
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM 4052	856
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	70
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	11,8
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	170
Viskositeetti CCS lämpötilassa -30 °C, maksimi	cP	ASTM D5293	6600
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-39
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	7,5
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	0,79