

## UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W

### Universal Tractor Oil Universal (UTTO)

**UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W** on suorituskykyinen neste traktoreiden ja maastoajoneuvojen vaihteistoihin, hydraulijärjestelmiin ja märkiin jarrujärjestelmiin. Nämä nesteet on tarkoitettu sinne, missä vaihteistot, vetopyörästöt ja hydraulijärjestelmät saavat öljyn yhteisestä säiliöstä. Ne on tarkoitettu parantamaan maataloustraktoreiden ja muiden traktoreiden suorituskykyä.

**UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W** perustuu laadukkaaseen mineraaliöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Paremmat kitkaominaisuudet, jotka optimoivat kytkimen toiminnan ja varmistavat märkien jarrujen meluttoman toiminnan.
- Korkea viskositeetti-indeksi yhdessä suuren leikkauslujuuden kanssa takaavat jatkuvan toimivuuden.
- Erinomainen juoksevuus takaa hyvän reagoitokyvyn ja voitelun alhaisissa lämpötiloissa.
- Mainio kyky estää kulumista ja äärimmäisen hyvät paineominaisuudet pidentävät laitteiden käyttöikää ja alentavat huoltokustannuksia.
- Monikäyttöisyyden ansiosta varastoitavia öljyjä tarvitaan vähemmän, mikä auttaa välttämään likaantumista ja käyttövirheitä.

**UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W** ylittää seuraavat luokitukset:

API GL-4

ZF TE-ML 03E/05E

NH Mat 3525/3526

MF 1135/1143/1145

JD J20C

Volvo WB 101

### Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	80W
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	885
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	57,8
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	9,5
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	148
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-39
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	9