

ATF POWER LG8

Automaattivaihteistoöljy

ATF POWER LG8 on korkealaatuinen, synteettinen vaihteistoöljy, joka on tarkoitettu erityisesti 6- ja 8-vaihteisille ZF automaattivaihteistoille. Vaativissa olosuhteissa ja ääriarajoilla testattu **ATF POWER LG8** takaa automaattivaihteiston täyden suorituskyvyn. Samaan aikaan raskaalle kuormitukselle joutuvien komponenttien kuluminen vähenee erityisesti sovitettujen öljyjen johdosta.

ATF POWER LG8 perustuu synteettiseen perusöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Erinomaiset termiset ominaisuudet, ei hapetu
- Erinomaiset voiteluominaisuudet myös äärimmäisissä olosuhteissa
- Suojaa tehokkaasti kulumiselta, ruostumiselta ja vaahtoutumiselta
- Hyvä leikkautumislujuus
- Hyvin alhainen jähmettymispiste, voidaan käyttää myös hyvin kylmissä olosuhteissa
- Korkea viskositeetti-indeksi

ATF POWER LG8 ylittää seuraavat luokitukset:

VW G 060 162 BMW 83 22 2 152 426 Rolls-Royce 83 22 2 152 426

ATF POWER LG8 sopii käytettäväksi myös, kun seuraavia luokituksia vaaditaan:

M 1375.4 VW G 055 005 Toyota Type WS Nissan Matic S
Hyundai SP-IV Mercon LV Dexron VI JWS 3324

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
Väri		visuaalinen	Pihkankeltainen
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM 4052	843
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C	mm ² /s	ASTM D7042	27.2
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C	mm ² /s	ASTM D7042	5.7
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	163
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D7346	-48
Julkaisupäivä: 26-06-2017	Korvaa version: 20-11-2015	Päivitys Nr.: 1	

