

SUPER TRACTOR POWER 10W-40 **Super Tractor Oil Universal (STOU)**

SUPER TRACTOR POWER 10W-40 on korkealaatuinen, synteettiseen teknologiaan perustuva täys-synteettinen STOU-öljy, joka on kehitetty käytettäväksi uudenaikaisissa maatalouskoneissa ja off-road laitteissa, joissa on joko ahdettu tai ahtamaton diesel-moottori. Super Tractor Power 10W-40 sopii käytettäväksi myös vaihteistoihin (ml. powershift), voimansiirtoon, vetopyörästöihin, hydraulikkajärjestelmiin ja märkiin jarruihin.

Tätä tuotetta EI voi käyttää moottoreissa, joissa on hiukkasloukku (DPF).

SUPER TRACTOR POWER 10W-40 on valmistettu laadukkaasti jalostetusta, synteettiseen teknologiaan perustuvasta perusöljystä, johon on lisätty erityisesti suunniteltu lisäaineistus varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Erinomaiset termiset ominaisuudet ja hapettumisen kesto
- Erittäin hyvät dispergointi- ja pesuominaisuudet
- Erinomaiset voiteluominaisuudet myös kylmäkäynnistyksessä
- Suojaa tehokkaasti vaahtoutumiselta, kulumiselta ja ruostumiselta
- Soveltuu käytettäväksi myös märkiin jarruihin

SUPER TRACTOR POWER 10W-40 ylittää seuraavat luokitukset:

Moottori	API CG-4/CF-4/CE/SF	MB 228.1	ACEA E3
UTTO/STOU	JD J20C, J20D, J27 Case MS 1204,6,7,9 CAT TO-2 ZF TE-ML 06A,06B,06C,06D,06E,06H,07B	Ford M2C86B, 134D MF M 1135/1139/1143/1144/1145 API GL-4	Ford M2C159B Allison C4 NH 82009201,2,3
Hydrauliikka	Eaton M-2950S	Eaton I-280-S	Danfoss

Tekniset tiedot:

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyyp.Arvo
SAE Grade		SAE J300	10W-40
Tiheys lämpötilassa @ 15°C	kg/m ³	ASTM 4052	861
Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	87.4
Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14.2
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	169
Viskositeetti CCS @ -25°C	cP	ASTM D5293	5500
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D7346	-36
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	10.9
Julkaisupäivä: 30-08-2018	Korvaa version: -	Päivitys Nr.: -	

